



Tandwielmotoren

Gear Motors

Moteurs à engrenage

Tandwielmotor 10/ E type as/ Flens R/ Gr.II



Gear motor 10 cover/E type shaft/R flanges/Gr.II
Moteur engr.Couv.10/Arbre type E/Brides R/Gr.II

Part n°	THREAD		MAX. PRESSURE (bar)	MAX. PEAK PRESSURE (Bar)	R.P.M.	CM ³ /REV	€
1ML9DE10R	1/2" BSP	3/8" BSP	250	275	3500	6	*
1ML12DE10R	1/2" BSP	3/8" BSP	250	275	3500	8	*
1ML16DE10R	1/2" BSP	3/8" BSP	250	275	3000	10,6	*
1ML22DE10R	1/2" BSP	3/8" BSP	250	275	2500	14,6	*
1ML27DE10R	3/4" BSP	1/2" BSP	210	230	2300	18	*
1ML35DE10R	3/4" BSP	1/2" BSP	160	175	2000	23,3	*

Tandwielmotor 09/ G type as / Flens B/ Gr.II



Gear motor 09 cover/G type shaft/B flanges/Gr.II
Moteur engr.Couv.09/Arbre type G/Brides B/Gr.II

Part n°	Ø ASPIRATION (mm)	Ø PRESSURE (mm)	MAX. PRESSURE (bar)	MAX. PEAK PRESSURE (Bar)	R.P.M.	CM ³ /REV	€
1ML9DG09B	30	30	250	275	3500	6	*
1ML12DG09B	40	30	250	275	3500	8	*
1ML16DG09B	40	30	250	275	3000	10,6	*
1ML22DG09B	40	30	250	275	2500	14,6	*
1ML27DG09B	40	30	210	230	2300	18	*
1ML35DG09B	40	30	160	175	2000	23,3	*

Tandwielmotor 10/ C type as / Flens R/ Gr.II



Gear motor 10 cover/C type shaft/R flanges/Gr.II
Moteur engr.Couv.10/Arbre type C/Brides R/Gr.II

Part n°	THREAD		MAX. PRESSURE (bar)	MAX. PEAK PRESSURE (Bar)	R.P.M.	CM ³ /REV	€
1ML9DC10R	1/2" BSP	3/8" BSP	250	275	3500	6	*
1ML12DC10R	1/2" BSP	3/8" BSP	250	275	3500	8	*
1ML16DC10R	1/2" BSP	3/8" BSP	250	275	3000	10,6	*
1ML22DC10R	1/2" BSP	3/8" BSP	250	275	2500	14,6	*
1ML27DC10R	3/4" BSP	1/2" BSP	210	230	2300	18	*
1ML35DC10R	3/4" BSP	1/2" BSP	160	175	2000	23,3	*

ALSO AVAILABLE MOTORS
GR.II WITH LEFT TURN, MOTORS GR.I AND GR.III WITH TURN BOTH RIGHT AND LEFT, AND ALSO REVERSIBLE. CHECK AVAILABILITY FOR THESE AND OTHER SETTINGS./ DISPONIBLES MOTEURS GR.II AVEC ROTATION GAUCHE, MOTEURS GR.I et GR.III AVEC ROTATION DROITE ET GAUCHE, ET AUSSI REVERSIBLE. VERIFIER LA DISPONIBILITE DE CEUX-CI ET D'AUTRES CONFIGURATIONS